



**Tuffa, pålitliga etikettskrivare
som är designade för att klara
påfrestningarna ute i fält**

Etikettskrivare M210/Etikettskrivare M211



Maximal effektivitet och högre kvalitet

Nu med utstansade etiketter och ännu fler material för att klara av även de tuffaste etikettutskrifterna på plats. Med funktionen för smart automatisk formatering på etikettskrivaren M210 behöver du bara sätta i en materialkassett och börja skriva ut.

Etikettskrivaren M210

Artikelnr.	Beskrivning
152260	M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning
152262	M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning - Ryska

Denna skrivare levereras i en kartong med en snabbstartguide och materialkassetten M21-750-499.

Tillbehör

Artikelnr.	Beskrivning
110416	Nätadapter, Europa 220 V - M210
110417	Nätadapter, UK 240 V - M210
110937	Nätadapter, USA 110 V - M210
150617	Skyddande mjuk väska för bärbara - M210
170385	Bältesklämma - M210
170420	Litiumjonbatteri - M210
170421	Hård väska - M210
170424	Flerfunktionstillbehör - M210*
170425	Magnet - M210

* Flerfunktionstillbehör bestående av magnet, ficklampa, bordsställ, bältesögla och upphängningsrem. 2 AAA-batterier krävs (inte inkluderat).



Skrivarspecifikationer

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	10,00
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerliga eller utstansade etiketter	Kontinuerliga och utstansade
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskriftslängd (mm)	914,40
Rekommenderad användning per dag	100
Fristående utskrift (utan dator)	Fristående
Anslutningsalternativ	Ingen
Streckkodstyp	Kod 128, Kod 39, Data Matrix, QR-kod
Symbolkategorier	Pilar, Datakom, Elektriskt, Grekiska, Hem-elektronik, Internationellt, Diverse, Varning
Fysiska egenskaper	
Bredd x Höjd x Djup (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vikt (kg)	0,75
Tangentbordstyp	ABC
Skärm	Enfärgs LCD-skärm
Klippfunktion	Manuell enhandsmanövrering Rak klippning Med etikettfasthållning
Garanti	2 år



Designa. Förhandsgranska. Skriv ut. Direkt från telefonen.

Designa, förhandsgranska och skriv ut – direkt från telefonen. Etikettsskrivaren M211 är lätt att använda och utformad för arbetsplatsens behov med ett batteri som räcker hela dagen och motståndskraft mot fall, stötar och slag.

Etikettsskrivaren M211

Artikelnr. Beskrivning

170381 M211 Skrivare – EMEA

Denna skrivare levereras i en kartong med materialkassetten M21-750-499, AC-strömladd med uttag för EU, UK och USA och snabbstartguide.

Tillbehör

Artikelnr. Beskrivning

170385 M211 Bältesklämma

170386 M211 Hård väska

170387 M211 Powerbank

170388 M211 Nätadapter EMEA

170425 M211 Magnet



Skrivarspecifikationer

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	15,24
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerliga eller utstansade etiketter	Kontinuerliga och utstansade
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskriftslängd (mm)	914,40
Rekommenderad användning per dag	100
Anslutningsalternativ	Bluetooth® 5 Low Energy (klass II)
Kompatibel programvara	Mobilappen Express Labels*
Telefoner och läsplattor stöds	Android-enheter med Android OS 5+ iPhone 5S eller nyare med iOS 10+
Streckkodstyp	Över 20 streckkodstyper är tillgängliga, inklusive QR och Datamatrix, med appen Express Labels.
Inbyggda symboler	Fler än 1 400 symboler i 18 kategorier finns tillgängliga i appen Express Labels.
Fysiska egenskaper	
Bredd x Höjd x Djup (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Vikt (kg)	0,54
Skärmindikatorer	LED-belysta symboler visar anslutningsstatus, laddningsnivå och felmeddelanden.
Klippfunktion	Automatisk klippfunktion Med etikettfästhållning
Garanti	2 år
Drop Test	Motståndskraft mot 1,8 meter fall Beständighet mot slag upp till 115 kg Beständighet mot stötar enligt militär kvalitet (MIL-STD-810G)

* Ladda ner appen Express Labels: www.bradys.eu/software/express-labels-mobile



PermaSleeve PS värmekrympande ledningsmärkningar (B-342)

Militär-/industriklassade hylsor erbjuder det ultimata inom markörhållbarhet, beständighet och tilltalande utseende. 3:1 värmekrympande markörer sitter tätt runt ledningar, är blekningsbeständiga och flamsäkra.

Temperaturomfång: -55° C till 135° C. RoHS-kompatibel och UL-godkänd.

Uppfyller specifikationer: **Testad per:**
SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
SAE-AS-81531 ASTM E662
MIL-STD-202





Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle	Min. ledningsdiameter (mm)	Max. ledningsdiameter (mm)
B-342: Värmekrympbar polyolefin							
	M21-125-C-342	Svart på vitt	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Svart på vitt	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Svart på vitt	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Svart på vitt	16,38	2,13	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Svart på gult	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Svart på gult	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Svart på gult	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Svart på gult	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Upplösbara pappersetiketter (B-403)

Detta material är idealiskt för användning i situationer för spårning av tillgångar där tillfällig identifiering behövs. Dess tryckkänsliga adhesiv möjliggör snabb och enkel applicering. Exponering av etiketten för varmt vatten kommer att lösa upp den fullständigt inom 30 sekunder utan att skada ytan och utan att efterlämna några rester.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Rullens längd (m)	Etiketter per rulle
B-403: Papper					
	M21-500-403	Svart på vitt	12,70	7,62	1
	M21-750-403	Svart på vitt	19,05	6,40	1



Skapa etiketter snabbt och enkelt.

Bli mobil och få fler alternativ med Express Labels.

www.bradys.eu/software/express-labels-mobile



BradyGrip Print-on Hook Material (B-414)

BradyGrip Print-on Hook Material är en unik lösning som möjliggör att identifieringen enkelt skrivs ut och placeras på kabelbuntar. Materialets baksida har en greppande funktion som gör det enkelt att flytta eller ta bort det så att man undviker kostsamt omarbete.

Skriv bara ut och applicera – det är verkligen så enkelt.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Rekommenderat storleksomfång för Velcro® One-Wrap® för användning ihop med BradyGrip™ (mm)	Etiketter per rulle
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Svart på vitt	6,35	3,048	10 - 13	1
	M21-500-414	Svart på vitt	12,70	3,048	13 - 16	1
	M21-750-414	Svart på vitt	19,05	3,048	20 - 50	1

Självlaminerande lednings- och kabeletiketter i vinyl (B-427)

Etiketterna har ett tydligt, icke-skrivbart område som omger utskriftsområdet för att skydda texten. Vinylmaterial har överlägsen motståndskraft mot lösningsmedel, olja, fett, smuts och vatten.

Temperaturomfång: -40° C till 70° C.
UL-godkänd.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikethöjd B (mm)	Utskrivbart område bredd PW (mm)	Utskrivbart område höjd PH (mm)	Etiketter per rulle	Max. lednings- diameter (mm)
B-427: Självlaminerande vinyl									
	M21-11-427	Svart på vitt	12,70	—	19,05	—	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Svart på vitt	25,40	—	19,05	—	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Svart på vitt, Transparent	19,05	4,30	—	9,53	—	1	3,00
	M21-1000-427	Svart på vitt, Transparent	25,40	4,30	—	9,53	—	1	5,10
	M21-1250-427	Svart på vitt, Transparent	31,75	4,30	—	12,70	—	1	5,70
	M21-1500-427	Svart på vitt, Transparent	38,10	4,30	—	12,70	—	1	8,10

Vinyletiketter för inomhus- och utomhusbruk för säkerhet, anläggning och lean/5S (B-595)

Kontinuerligt vinylmaterial som är idealiskt för lean/5S-etiketter, rörmärkning, utrustning och identifiering av produktionsområde. Dessa etiketter ger utmärkt motståndskraft mot oljor, rengöringsmedel, smuts och många lösningsmedel. Permanent adhesiv, mycket böjligt, lämpliga för grova ytor och utomhusbruk.

- I genomsnitt 8-10 års hållbarhet för utomhusbruk*
- Temperaturomfång: -40° C till 82° C.



Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-GY	Svart på grått	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Svart på grått	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Svart på grått	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Svart på orange	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Svart på orange	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Svart på orange	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Svart på vitt	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Svart på vitt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Svart på vitt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Svart på vitt	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Svart på gult	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Svart på gult	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Svart på gult	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Svart på gult	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Vitt på svart	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Vitt på svart	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Vitt på svart	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Vitt på blått	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Vitt på blått	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Vitt på blått	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Vitt på brunt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Vitt på brunt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Vitt på brunt	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Vitt på grönt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Vitt på grönt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Vitt på grönt	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Vitt på lila	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Vitt på lila	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Vitt på lila	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Vitt på rött	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Vitt på rött	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Vitt på rött	19,05	6,40	1

* Produktens genomsnittliga hållbarhet utomhus är beroende av väderförhållanden, monteringsmetod, materialets färg samt vad användaren definierar som fel. Hållbarheten på 8 till 10 år gäller endast vinylmaterialet i etiketterna; bandets hållbarhet kan variera.

Självhäftande remsor för anslutningsplintar (B-499)

Kontinuerliga, smala etiketter i nylonväv för applicering på anslutningsplintar. Skrivarens funktion för anslutningsplintar möjliggör användarspecifierade mellanrum.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-499: Nylonväv					
	M21-375-499-TB	Svart på vitt	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Svart på vitt	12,70	4,88	1

Lednings- och kabeletiketter i nylonväv (B-499)

Etiketterna lindas runt ledningar, är mycket böjliga och kan fästas på hårt böjda ytor. I läget för ledningsmärkning upprepas texten automatiskt på etiketten. Etiketter kan också användas för flaggning med flaggläget. Utstansade etiketter tillåter konsekvent storlek från en etikett till nästa.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikethöjd B (mm)	Etiketter per rulle
B-499: Nylonväv						
	M21-375-499	Svart på vitt	9,53	4,88	—	1
	M21-500-499	Svart på vitt	12,70	4,88	—	1
	M21-750-499	Svart på vitt	19,05	4,88	—	1
	M21-11-499	Svart på vitt	19,05	—	12,70	140
	M21-131-499	Svart på vitt	25,40	—	12,70	121
	M21-18-499	Svart på vitt	25,40	—	19,05	121
	M21-136-499	Svart på vitt	38,10	—	19,05	91
	M21-137-499	Svart på vitt	50,80	—	19,05	73

Omplacerbar vinyl (B-581)

Bästa valet för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs, såsom hyllor. Det speciella adhesivet gör det enkelt att ta bort etiketten för att applicera igen och igen.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Rullens längd (m)	Etiketter per rulle
B-581: Vinyl					
	M21-500-581-WT	Svart på Vitt	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Svart på Vitt	19,05	6,40	1

Polyesteretiketter för inre panelmärkning och allmän identifiering (B-423, B-430 och B-488)

- **B-423:** vit blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-430:** transparent blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-488:** lösningsmedelsbeständig, vit matt polyester med permanent adhesiv.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikethöjd B (mm)	Etiketter per rulle
B-423: Polyester						
⊙	M21-250-423	Svart på vitt	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-423	Svart på vitt	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-423	Svart på vitt	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-423	Svart på vitt	19,05	6,40	–	1
▲	M21-7-423	Svart på vitt	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Svart på vitt	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Svart på vitt	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Svart på vitt	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Svart på vitt	50,80	–	19,05	73
B-430: Polyester						
⊙	M21-250-430	Svart på transparent	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430	Svart på transparent	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430	Svart på transparent	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430	Svart på transparent	19,05	6,40	–	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Vit på transparent	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Vit på transparent	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Vit på transparent	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Vit på transparent	19,05	6,40	–	1
B-488: Polyester						
⊙	M21-375-488	Svart på vitt	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-488	Svart på vitt	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-488	Svart på vitt	19,05	6,40	–	1



För att minimera vår påverkan på miljön, begränsar Brady antalet särtryck.

Uppdaterade versioner finns alltid tillgängliga för nerladdning hos www.bradyeurope.com.

 Sök efter EUR-M-435-SW



Y3796052

Din återförsäljare

 **BRADY**

© 2022 Brady Worldwide Inc. Med ensamrätt.

www.bradyeurope.com

12/10/2022