

# Lighthouse – för effektiv märkning samt identifikation

**Termotransferskrivare** används för att skapa hållbar märkning genom att färgbanden smälts ned i folien. Folien är gjuten vilket tillsammans skapar en mycket hållbar märkning som tål mer än traditionella tryck. Till termotransferskrivarna kan vi erbjuda en rad material, kontakta oss för mer information.



## Lighthouse CPM-100 Vinyl

Vår Premium Vinyl är vårt mest populära material, som täcker de flesta användningsområdena från skyltar, dekaler till etiketter. Folien är speciellt framtagen för att ha lång livslängd och ett bra adhesiv.

Vi kan även ta fram specialfärger, som vi kan lagerföra åt Er. Kontakta oss för offert.

## Specifikationer

Material	Vinyl
Storlek	106 mm x 15 m
Tekniskspec.	Utomhus- och inomhusanvändning
	-30 °C till +80 °C



Vinylfolie, längd 15 m		Premium	Ultrabond	Tybond
Färg		Art.nr	Art.nr	Art.nr
Vit		CPM01	CPMUB01	CPM25
Gul		CPM02	CPMUB02	CPM27
Grön		CPM03	CPMUB03	CPM29
Röd		CPM04	CPMUB04	CPM30
Blå		CPM05	CPMUB05	CPM31
Orange		CPM06		CPM32
Svart		CPM07	CPMUB07	CPM33
Grå (maskinskylt)		CPM08	CPMUB08	CPM28
Brun		CPM09		
Beige		CPM10		
Lila		CPM11		
Klar (genomskinlig)		CPM12		
Violett		CPM17		
Ljusblå		CPM18		
Okra		CPM19		
Brons		CPM22		
Rosa		CPM23		
Ljusbrun		CPM24		

**Lighthouse CPM-100 Ultrabond**  
Ultrabond är ett material som lämpar sig väldigt bra när man vill ha extra lång livslängd och extremt bra vidhäftning. Folien är en cast vinyl, UV-beständig minst 7 år utomhus i -30 °C till +80 °C.

**Lighthouse CPM-100 Tybond**  
Tybond är ett material som fäster på betong, trä, gummi samt andra feta och ojämna ytor. Tybond lämpar sig inte för montering på metall. -20 °C till +70 °C.

Färgband till vinylfolie, längd 50 m	Färgband med kassett	Färgband refill	
Färg	Art.nr	Art.nr	
Svart		CPMR40-RC	CPMR40
Vit		CPMR41-RC	CPMR41
Röd		CPMR42-RC	CPMR42
Blå		CPMR43-RC	CPMR43
Grön		CPMR44-RC	CPMR44
Gul		CPMR45-RC	CPMR45
Orange		CPMR46-RC	CPMR46
Klar (skyddande ytskikt)		CPMR47-RC	CPMR47
Grå		CPMR49-RC	CPMR49
Beige		CPMR50-RC	CPMR50
Silver		CPMR51-RC	CPMR51
Guld		CPMR52-RC	CPMR52

Färgband till vinylfolie, längd 50 m	Färgband med kassett	Färgband med refill
Färg	Art.nr	Art.nr
Cyan Process	CPMR53-RC	CPMR53
Magenta Process	CPMR54-RC	CPMR54
Gul Process	CPMR55-RC	CPMR55
Svart Process	CPMR56-RC	CPMR56



### Lighthouse CPM-100 Polyester

Polyester är ett dimensionsstarkt material, vilket betyder att den inte krymper eller expanderar. Detta gör att den passar utmärkt för produktmärkning. Polyester tål höga temperaturer vilket gör att den ofta används för att märka utrustning eller komponenter som elektronik, motorer och verktyg. Används främst till maskinskyltar och produktmärkning. Tål hård nötning samt kemikalier.

### Specifikationer

Material	Polyester
Storlekar	106 mm x 15 m
Tekniskspec.	Inomhusanvändning
	-40 °C till +150 °C

Polyester till CPM-100, längd 15 m			
Färg		Art.nr	Anmärkning
Vit		CPMSP01	UL godkänd
Gul blank		CPMSP02	
Klar matt (transparent)		CPMSP12	UL godkänd
Klar blank (transparent)		CPMSP14	UL godkänd
Silver/grå blank		CPMSP51	UL godkänd
Silver/grå matt*		SMP423	UL godkänd
Silver spegelblank		CPM21	Svagt klister

\* Minimibeställning 12 rullar, tillverkningsstid cirka 15 arbetsdagar

Specialfärgband CPM-100, längd 50 m	Färgband med kassett	Färgband med refill
Färg	Art.nr	Art.nr
Svart	CPMSR40-RC	CPMSR40
Vit	CPMSR41-RC	CPMSR41
Röd	CPMSR42-RC	CPMSR42
Blå	CPMSR43-RC	CPMSR43
Grön	CPMSR44-RC	CPMSR44
Svart matt*	CPMSR60-RC	CPMSR60

\* Passar främst till vit (Egg-shell), Polyimid, Low Halide samt Klar Matt polyester. Alla färgband är UL-godkända.



## Specialmaterial till CPM-100, längd 15 m

Beskrivning	Art.nr	Anmärkning
Garantiförsegling (TextenVOID)	CPMS49	Vid avlägsnande av etikett står texten VOID kvar
Garantiförsegling (Kedjemönster)	CPMS50	Vid avlägsnande av etikett finns kedjemönster kvar
Petsäker, vit (Egg-shell)	CPM26	Kan ej tas bort, går istället sönder, ex. inventariemärkning
Borstat guld	CPMS47	Används ofta till sportpriser och paneler
Borstat silver	CPMS48	Används ofta till sportpriser och paneler
Frostat glas	CPMS94	Endast för utskärning
Polykarbonat laminat	CPMS95	Laminering inomhus, bra mot nötning
PVF Laminat (UV skydd)	CPMS97	Laminering, UV-skydd 10 år
UV-laminat	CPMUV	Laminering, UV-skydd 5 år
Polyimid, vit matt	CPMS96	UL, ESD m.m. för höga temp. -40 °C till +537 °C
Reflex Silver	CPMS13	Används ofta till vägskyltar
Reflex Gul	CPMS14	Används ofta till vägskyltar
Low Halide Polyester	CPMSP13	UL-godkänd. För processindustrin / rostfria stålrör
Efterlysande (IMO)	CPMS15	Utrymningsskyltar mm.
Schablon / Paint mask	CPM34	Endast utskärning, används vid sprutmålning
Självhäftande Klar Polyester	CPMSP20	Lätt att avlägsna, transparent, -20 °C till +100 °C
Cryogenic	SMP326	Laboratoriemiljö, temperaturer -196 °C till +120 °C
Supergrip vinyl (endast vit)	CPMS17	Allround mtrl med samlade egenskaper från många material



## Lighthouse CPM-200 Vinyl

Vår Premium Vinyl är vårt mest populära material, som täcker de flesta användningsområdena från skyltar, dekal till etiketter. Folien är speciellt framtagen för att ha lång livslängd och ett bra adhesiv.

Vi kan även ta fram specialfärger, som vi kan lagerföra åt Er. Kontakta oss för offert.

## Specifikationer

Material	Vinyl
Storlekar	200 mm x 15 m
Tekniskspec.	Utomhus- och inomhusanvändning
	-40 °C till +70 °C
	Till CPM-200



Vinylfolie, längd 15 m		Premium	Ultrabond
Färg		Art.nr	Art.nr
Vit		CPM201	CPMUB201
Gul		CPM202	CPMUB202
Grön		CPM203	
Röd		CPM204	
Blå		CPM205	
Orange		CPM206	
Svart		CPM207	
Grå (maskinskylt)		CPM208	CPMUB208
Klar (genomskinlig)		CPM212	
Ljusblå		CPM218	

Färgband till vinylfolie, längd 50 m		Färgband med kassett	Färgband med refill
Färg		Art.nr	Art.nr
Svart		CPMR240-RC	CPMR240
Vit		CPMR241-RC	CPMR241
Röd		CPMR242-RC	CPMR242
Blå		CPMR243-RC	CPMR243
Grön		CPMR244-RC	CPMR244
Gul		CPMR245-RC	CPMR245
Orange		CPMR246-RC	CPMR246

Färgband till vinylfolie, längd 50 m		Färgband med kassett	Färgband med refill
Färg		Art.nr	Art.nr
Cyan Process		CPMR253-RC	CPMR253
Magenta Process		CPMR254-RC	CPMR254
Gul Process		CPMR255-RC	CPMR255
Svart Process		CPMR256-RC	CPMR256



## Specialmaterial, längd 15 m

Färg	Art.nr	Anmärkning
Efterlytsande *	CPMS215	UL godkänd
Polykarbonat	CPMS295	För laminering
Borstad silver *	CPMS248	
Vit polyester	CPMSP201	UL godkänd
Silver polyester	CPMSP251	UL godkänd

\* Beställningsvara

## Färgband till special, längd 50 m

## Färgband med kassett

## Färgband med refill

Färg	Art.nr	Art.nr
Svart	CPMSR240-RC	CPMSR240
Vit	CPMSR241-RC	CPMSR241
Röd	CPMSR242-RC	CPMSR242
Blå	CPMSR243-RC	CPMSR243
Grön	CPMSR244-RC	CPMSR244



## Tillbehör och förbrukningsmaterial CPM-100/200

Tillbehör	Art.nr	Mängd	Anteckningar
Knivblad	IL9900		CPM-100 / CPM-200
Appliceringstejp	CPM903	127 mm x 100 m	CPM-100
Appliceringstejp	CPM2903	244 mm x 100 m	CPM-200
Applicerings spray	CJ725	650 ml	För att underlätta vid applicering av dekaler
Foamex (vit)*	FM3-HEL	1200 x 610 x 3 mm	PVC-skummad plast för skyltar
Foamex (vit)	FM3-300100	100 x 300 x 3 mm	PVC-skummad plast för skyltar
Foamex (vit)	FM3-500100	100 x 500 x 3 mm	PVC-skummad plast för skyltar
Foamex A4, (vit)	FM3-A4	200 x 300 x 3 mm	PVC-skummad plast för skyltar
Vinylskrapa, filt	CJ727F		För montering av skyltar
Vinylskrapa, plast	CJ727		För montering av skyltar
Rengöringspenna	CJ724		För skrivarhuvudet termotransfer
Pincett	CJ728		
Renskrok för vinyl	CJ728P		

\* Går att få i valfritt format. Klippkostnad tillkommer.

