



**Tuffa, pålitliga etikettskrivare
som är designade för att klara
påfrestningarna ute i fält**

Etikettskrivare M210/Etikettskrivare M211



Maximal effektivitet och högre kvalitet

Nu med utstansade etiketter och ännu fler material för att klara av även de tuffaste etikettutskrifterna på plats. Med funktionen för smart automatisk formatering på etikettskrivaren M210 behöver du bara sätta i en materialkassett och börja skriva ut.

Etikettskrivaren M210

| Artikelnr. | Beskrivning |
|------------|---|
| 152260 | M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning |
| 152262 | M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning - Ryska |

Denna skrivare levereras i en kartong med en snabbstartguide och materialkassetten M21-750-499.

Tillbehör

| Artikelnr. | Beskrivning |
|------------|---|
| 110416 | Nätadapter, Europa 220 V - M210 |
| 110417 | Nätadapter, UK 240 V - M210 |
| 110937 | Nätadapter, USA 110 V - M210 |
| 150617 | Skyddande mjuk väska för bärbara - M210 |
| 170385 | Bältesklämma - M210 |
| 170420 | Litiumjonbatteri - M210 |
| 170421 | Hård väska - M210 |
| 170424 | Flerfunktionstillbehör - M210* |
| 170425 | Magnet - M210 |

* Flerfunktionstillbehör bestående av magnet, ficklampa, bordsställ, bältesögla och upphängningsrem. 2 AAA-batterier krävs (inte inkluderat).



Skrivarspecifikationer

| Specifikationer | |
|--|---|
| Utskriftsteknik | Termotransfer |
| Utskriftsupplösning (dpi) | 203 |
| Utskriftshastighet (mm/sek) | 10,00 |
| Färgfunktion | Enfärg |
| Kontinuerliga eller utstansade etiketter | Kontinuerliga och utstansade |
| Max. etikettbredd (mm) | 19,05 |
| Max. utskriftslängd (mm) | 914,40 |
| Rekommenderad användning per dag | 100 |
| Fristående utskrift (utan dator) | Fristående |
| Anslutningsalternativ | Ingen |
| Streckkodstyp | Kod 128, Kod 39, Data Matrix, QR-kod |
| Symbolkategorier | Pilar, Datakom, Elektriskt, Grekiska, Hem-elektronik, Internationellt, Diverse, Varning |
| Fysiska egenskaper | |
| Bredd x Höjd x Djup (mm) | 114,30 x 241,30 x 63,50 |
| Vikt (kg) | 0,75 |
| Tangentbordstyp | ABC |
| Skärm | Enfärgs LCD-skärm |
| Klippfunktion | Manuell enhandsmanövrering Rak klippning Med etikettfasthållning |
| Garanti | 2 år |



Designa. Förhandsgranska. Skriv ut. Direkt från telefonen.

Designa, förhandsgranska och skriv ut – direkt från telefonen. Etikettskrivaren M211 är lätt att använda och utformad för arbetsplatsens behov med ett batteri som räcker hela dagen och motståndskraft mot fall, stötar och slag.

Etikettskrivaren M211

Artikelnr. Beskrivning

170381 M211 Skrivare – EMEA

Denna skrivare levereras i en kartong med materialkassetten M21-750-499, AC-strömladd med uttag för EU, UK och USA och snabbstartguide.

Tillbehör

Artikelnr. Beskrivning

170385 M211 Bältesklämma

170386 M211 Hård väska

170387 M211 Powerbank

170388 M211 Nätagadapter EMEA

170425 M211 Magnet



Skrivarspecifikationer

| Specifikationer | |
|--|--|
| Utskriftsteknik | Termotransfer |
| Utskriftsupplösning (dpi) | 203 |
| Utskriftshastighet (mm/sek) | 15,24 |
| Färgfunktion | Enfärg |
| Kontinuerliga eller utstansade etiketter | Kontinuerliga och utstansade |
| Max. etikettbredd (mm) | 19,05 |
| Max. utskriftslängd (mm) | 914,40 |
| Rekommenderad användning per dag | 100 |
| Anslutningsalternativ | Bluetooth® 5 Low Energy (klass II) |
| Kompatibel programvara | Mobilappen Express Labels* |
| Telefoner och läsplattor stöds | Android-enheter med Android OS 5+ iPhone 5S eller nyare med iOS 10+ |
| Streckkodstyp | Över 20 streckkodstyper är tillgängliga, inklusive QR och Datamatrix, med appen Express Labels. |
| Inbyggda symboler | Fler än 1 400 symboler i 18 kategorier finns tillgängliga i appen Express Labels. |
| Fysiska egenskaper | |
| Bredd x Höjd x Djup (mm) | 137,16 x 101,60 x 66,04 |
| Vikt (kg) | 0,54 |
| Skärmindikatorer | LED-belysta symboler visar anslutningsstatus, laddningsnivå och felmeddelanden. |
| Klippfunktion | Automatisk klippfunktion Med etikettfästhållning |
| Garanti | 2 år |
| Drop Test | Motståndskraft mot 1,8 meter fall Beständighet mot slag upp till 115 kg Beständighet mot stötar enligt militär kvalitet (MIL-STD-810G) |





* Ladda ner appen Express Labels: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

PermaSleeve PS värmekrympande ledningsmärkningar (B-342)

Militär-/industriklassade hylsor erbjuder det ultimata inom markörhållbarhet, beständighet och tilltalande utseende. 3:1 värmekrympande markörer sitter tätt runt ledningar, är blekningsbeständiga och flamsäkra.

Temperaturomfång: -55° C till 135° C. RoHS-kompatibel och UL-godkänd.


Uppfyller specifikationer: Testad per:
 SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
 SAE-AS-81531 ASTM E662
 MIL-STD-202



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etiketter per rulle | Min. ledningsdiameter (mm) | Max. ledningsdiameter (mm) |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| B-342: Värmekrympbar polyolefin | | | | | | | |
| ⊙ | M21-125-C-342 | Svart på vitt | 5,97 | 2,13 | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342 | Svart på vitt | 8,51 | 2,13 | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342 | Svart på vitt | 11,15 | 2,13 | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342 | Svart på vitt | 16,38 | 2,13 | 1 | 3,18 | 8,13 |
| ⊙ | M21-125-C-342-YL | Svart på gult | 5,97 | 2,13 | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342-YL | Svart på gult | 8,51 | 2,13 | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342-YL | Svart på gult | 11,15 | 2,13 | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342-YL | Svart på gult | 16,38 | 2,13 | 1 | 3,18 | 8,13 |

Uplösbara pappersetiketter (B-403)

Detta material är idealiskt för användning i situationer för spårning av tillgångar där tillfällig identifiering behövs. Dess tryckkänsliga adhesiv möjliggör snabb och enkel applicering. Exponering av etiketten för varmt vatten kommer att lösa upp den fullständigt inom 30 sekunder utan att skada ytan och utan att efterlämna några rester.



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Rullens längd (m) | Etiketter per rulle |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B-403: Papper | | | | | |
| ⊙ | M21-500-403 | Svart på vitt | 12,70 | 7,62 | 1 |
| ⊙ | M21-750-403 | Svart på vitt | 19,05 | 6,40 | 1 |



Skapa etiketter snabbt och enkelt.

Bli mobil och få fler alternativ med Express Labels.


www.brady.eu/software/express-labels-mobile



BradyGrip Print-on Hook Material (B-414)

BradyGrip Print-on Hook Material är en unik lösning som möjliggör att identifieringen enkelt skrivs ut och placeras på kabelbuntar. Materialets baksida har en greppande funktion som gör det enkelt att flytta eller ta bort det så att man undviker kostsamt omarbete.

Skriv bara ut och applicera – det är verkligen så enkelt.




| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Rekommenderat storleksomfång för Velcro® One-Wrap® för användning ihop med BradyGrip™ (mm) | Etiketter per rulle |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| B-414: Polyester | | | | | | |
| | M21-250-414 | Svart på vitt | 6,35 | 3,048 | 10 - 13 | 1 |
| | M21-500-414 | Svart på vitt | 12,70 | 3,048 | 13 - 16 | 1 |
| | M21-750-414 | Svart på vitt | 19,05 | 3,048 | 20 - 50 | 1 |

Självlaminerande lednings- och kabeletiketter i vinyl (B-427)

Etiketterna har ett tydligt, icke-skrivbart område som omger utskriftsområdet för att skydda texten. Vinylmaterial har överlägsen motståndskraft mot lösningsmedel, olja, fett, smuts och vatten.

Temperaturomfång: -40° C till 70° C.
UL-godkänd.




| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etikethöjd B (mm) | Utskrivbart område bredd PW (mm) | Utskrivbart område höjd PH (mm) | Etiketter per rulle | Max. lednings-diameter (mm) |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| B-427: Självlaminerande vinyl | | | | | | | | | |
| | M21-11-427 | Svart på vitt | 12,70 | – | 19,05 | – | 9,53 | 150 | 5,05 |
| | M21-18-427 | Svart på vitt | 25,40 | – | 19,05 | – | 9,53 | 121 | 5,05 |
| | M21-750-427 | Svart på vitt, Transparent | 19,05 | 4,30 | – | 9,53 | – | 1 | 3,00 |
| | M21-1000-427 | Svart på vitt, Transparent | 25,40 | 4,30 | – | 9,53 | – | 1 | 5,10 |
| | M21-1250-427 | Svart på vitt, Transparent | 31,75 | 4,30 | – | 12,70 | – | 1 | 5,70 |
| | M21-1500-427 | Svart på vitt, Transparent | 38,10 | 4,30 | – | 12,70 | – | 1 | 8,10 |

Vinyletiketter för inomhus- och utomhusbruk för säkerhet, anläggning och lean/5S (B-595)

Kontinuerligt vinylmaterial som är idealiskt för lean/5S-etiketter, rörmärkning, utrustning och identifiering av produktionsområde. Dessa etiketter ger utmärkt motståndskraft mot oljor, rengöringsmedel, smuts och många lösningsmedel. Permanent adhesiv, mycket böjligt, lämpliga för grova ytor och utomhusbruk.

- I genomsnitt 8-10 års hållbarhet för utomhusbruk*
- Temperaturomfång: -40° C till 82° C.




| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etiketter per rulle |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| B-595: Vinyl | | | | | |
| ⊙ | M21-375-595-GY | Svart på grått | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GY | Svart på grått | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GY | Svart på grått | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-OR | Svart på orange | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-OR | Svart på orange | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-OR | Svart på orange | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-WT | Svart på vitt | 6,35 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Svart på vitt | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Svart på vitt | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-WT | Svart på vitt | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-YL | Svart på gult | 6,35 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-YL | Svart på gult | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-YL | Svart på gult | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-YL | Svart på gult | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BK | Vitt på svart | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BK | Vitt på svart | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BK | Vitt på svart | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BL | Vitt på blått | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BL | Vitt på blått | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BL | Vitt på blått | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BR | Vitt på brunt | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BR | Vitt på brunt | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BR | Vitt på brunt | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GN | Vitt på grönt | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GN | Vitt på grönt | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GN | Vitt på grönt | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-PL | Vitt på lila | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-PL | Vitt på lila | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-PL | Vitt på lila | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-RD | Vitt på rött | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-RD | Vitt på rött | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-RD | Vitt på rött | 19,05 | 6,40 | 1 |

* Produktens genomsnittliga hållbarhet utomhus är beroende av väderförhållanden, monterings teknik, materialets färg samt vad användaren definierar som fel. Hållbarheten på 8 till 10 år gäller endast vinylmaterialet i etiketterna; bandets hållbarhet kan variera.

Självhäftande remsor för anslutningsplintar (B-499)


Kontinuerliga, smala etikettremsor i nylonväv för applicering på anslutningsplintar. Skrivarens funktion för anslutningsplintar möjliggör användarspecificerade mellanrum.



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etiketter per rulle |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| B-499: Nylonväv | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499-TB | Svart på vitt | 9,53 | 4,88 | 1 |
| ⊙ | M21-500-499-TB | Svart på vitt | 12,70 | 4,88 | 1 |

Lednings- och kabeletiketter i nylonväv (B-499)


Etiketterna lindas runt ledningar, är mycket böjliga och kan fästas på hårt böjda ytor. I läget för ledningsmärkning upprepas texten automatiskt på etiketten. Etiketter kan också användas för flaggning med flaggläget. Utstansade etiketter tillåter konsekvent storlek från en etikett till nästa.



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etikethöjd B (mm) | Etiketter per rulle |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| B-499: Nylonväv | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Svart på vitt | 9,53 | 4,88 | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Svart på vitt | 12,70 | 4,88 | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-499 | Svart på vitt | 19,05 | 4,88 | – | 1 |
| ▲ | M21-11-499 | Svart på vitt | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-131-499 | Svart på vitt | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-499 | Svart på vitt | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-136-499 | Svart på vitt | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-499 | Svart på vitt | 50,80 | – | 19,05 | 73 |

Omplacerbar vinyl (B-581)



Bästa valet för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs, såsom hyllor. Det speciella adhesivet gör det enkelt att ta bort etiketten för att applicera igen och igen.



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Rullens längd (m) | Etiketter per rulle |
|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B-581: Vinyl | | | | | |
| ⊙ | M21-500-581-WT | Svart på Vitt | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-581-WT | Svart på Vitt | 19,05 | 6,40 | 1 |

Polyesteretiketter för inre panelmärkning och allmän identifiering (B-423, B-430 och B-488)

- **B-423:** vit blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-430:** transparent blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-488:** lösningsmedelsbeständig, vit matt polyester med permanent adhesiv.



| Diagram | Orderreferens | Färg | Etikettbredd A (mm) | Etikettlängd B (m) | Etikethöjd B (mm) | Etiketter per rulle |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| B-423: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-423 | Svart på vitt | 6,35 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-423 | Svart på vitt | 9,53 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-423 | Svart på vitt | 12,70 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-423 | Svart på vitt | 19,05 | 6,40 | – | 1 |
| ▲ | M21-7-423 | Svart på vitt | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-17-423 | Svart på vitt | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-423 | Svart på vitt | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-30-423 | Svart på vitt | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-423 | Svart på vitt | 50,80 | – | 19,05 | 73 |
| B-430: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-430 | Svart på transparent | 6,35 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430 | Svart på transparent | 9,53 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430 | Svart på transparent | 12,70 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430 | Svart på transparent | 19,05 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-250-430-WT-CL | Vit på transparent | 6,35 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430-WT-CL | Vit på transparent | 9,53 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430-WT-CL | Vit på transparent | 12,70 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430-WT-CL | Vit på transparent | 19,05 | 6,40 | – | 1 |
| B-488: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-488 | Svart på vitt | 9,53 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-488 | Svart på vitt | 12,70 | 6,40 | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-488 | Svart på vitt | 19,05 | 6,40 | – | 1 |



För att minimera vår påverkan på miljön, begränsar Brady antalet särtryck.

Uppdaterade versioner finns alltid tillgängliga för nerladdning hos www.bradyeurope.com.



Y3796052

Din återförsäljare

BRADY